



MAKER CUT M15

Descrizione

Olio intero ad alte prestazioni specificatamente ideato per le lavorazioni meccaniche dell'alluminio e delle sue leghe. Si basa su una selezionata miscela altamente lubrificante, contenente particolari basi sintetiche e su inibitori di corrosione e additivi protettivi ad elevata efficacia che ne garantiscono una lunga vita in esercizio, senza inconvenienti dovuti al degrado del prodotto.

E' completamente esente da cloroparaffine ed altri prodotti clorurati.

Olio intero Zolfo "attivo" a bassa viscosità, costituito da basi minerali di Gruppo III ed additivi EP ed untuosanti stabili all'ossidazione, garantiscono al prodotto caratteristiche di taglio e detergenza molto elevate.

E' adatto a diverse tipologie di operazioni, dalle più leggere alle più gravose, garantendo sempre un elevato risultato finale, presenta un notevole potere lubrificante, permettendo un'ottima finitura superficiale ed un sensibile aumento della vita degli utensili.

Caratteristiche

- Lunga durata in esercizio.
- Adatto per lavorazioni relative ad una vasta gamma di materiali e di operazioni.
- Elevata lubrificazione.
- Materie prime accuratamente selezionate.

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Aspetto concentrato	-	Visivo	Limpido
Colore	-	ASTM D1500	1,2
Densità a 15 °C	kg/dm3	ASTM D1298	0,85
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	>250
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	20
Corrosione sul rame	-	-	Superato
Test 4 sfere a saldatura	kg	ASTM D2783	>800

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.