



MAKER CUT MEP 32

Descrizione

Olio intero specificatamente ideato per le lavorazioni meccaniche di taglio e rettifica per alluminio, acciaio, rame e leghe

E' adatto ad operazioni medio-gravose, garantendo sempre un elevato risultato finale, formulato con additivi EP esenti cloro, al fine di evitare il "grippaggio" tra utensile e pezzo, e prolungare la vita utile degli utensili, anche nelle condizioni più difficili.

Grazie alle sue proprietà, consente processi di lavorazione più rapidi e un'ottima finitura superficiale, riducendo al contempo l'usura e il consumo di energia.

MAKER CUT MEP 32 è da utilizzare tal quale. Dopo l'uso, può essere rimosso utilizzando acqua calda e normali detergenti industriali.

Caratteristiche

- MAKER CUT MEP 32 è un olio da taglio polifunzionale, in grado di lavorare in condizioni difficili con diversi tipi di metalli e leghe.
- La sua particolare formulazione contiene agenti EP non clorurati e additivi lubrificanti, al fine di garantire un'ottima finitura superficiale e proprietà anti-saldatura.
- MAKER CUT MEP 32 è un prodotto multifunzionale, può anche essere utilizzato come fluido idraulico (classe HLP-DIN 51524 parte 2°) e come lubrificante per ingranaggi e guide di scorrimento (classe HLP-DIN 51517 parte 3°).

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Aspetto concentrato	-	Visivo	Limpido
Colore	-	ASTM D1500	1,5
Densità a 15 °C	kg/dm3	ASTM D1298	0,8
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	>200
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	35

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.