# MAKER TELEX E-5 Y E-10

## Descrizione

Si tratta di oli minerali leggeri e molto raffinati che integrano additivi in grado di migliorare la protezione contro la corrosione e l´invecchiamento.

Sono particolarmente consigliati per circuiti idraulici e per la lubrificazione di meccanismi ad alte rotazioni.

## Caratteristiche

- Grande resistenza all´invecchiamento.
- Basso punto di congelamento.
- Elevata capacità di formare film lubrificante.
- Resistente all´ossidazione ed alla formazione di fanghi.

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- AFNOR: NF E 48-603 HL
- EATON VICKERS: I-286-S Y M2950-S
- DIN: 51524-HL
- ISO: 6743/4 HL, 11158 HL

## Caratteristiche tecniche

| | UNITÀ | METODO | VALORE | |
|---|---|---|---|---|
| Grado ISO VG | | | 5 | 10 |
| Viscosità cinematica a 100 ºC | cSt | ASTM D445 | 1,6 | 2,7 |
| Viscosità cinematica a 40 ºC | cSt | ASTM D445 | 4,7 | 10,0 |
| Indice di viscosità | | ASTM D2270 | | >105 |
| Punto di infiammabilità, vaso aperto | ºC | ASTM D92 | 128 | 183 |
| Punto di scorrimento | ºC | ASTM D97 | -30 | -27 |
| Corrosione Cu, 3h a 100 °C | | ASTM D130 | 1b | 1b |
| Rust, metodo A | | ASTM D665 | Supera | Supera |
| Densità a 15 ºC | g/cm3 | ASTM D4052 | | 0,839 |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.