NAVIGATOR HQ GL-5 SAE 90

Descrizione

Olio lubrificante monogrado ad Estrema Pressione, indicato per l'uso in differenziali/ponti posteriori di veicoli o in gruppi di trasmissioni ipoidi o elicoidali. Adatto anche per l'uso in cambi o altri ingranaggi che lavorino in condizioni di esercizio molto severe.

Caratteristiche

- Grande capacità di sopportazione di carichi e temperature elevate momentanee. Estrema Pressione (EP).
- Ottima resistenza all´invecchiamento.
- Eccellenti proprietà antiruggine e antischiuma.
- Contribuisce all´eliminazione dei rumori.
- Buone proprietà antiusura, prolungano la vita utile della trasmissione.
- Resistente all´acqua.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- DTFR: 12B100*
- ZF TE-ML: 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A*
- MAN: 342 M1
- VW: 727
- MB: 235.0*
- API: GL-5
- VOLVO: 97310

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			90
Densità a 15 ºC	g/cm3	ASTM D4052	0,903
Viscosità cinematica a 100 ºC	cSt	ASTM D445	17,6
Viscosità cinematica a 40 ºC	cSt	ASTM D445	198
Indice de viscosità		ASTM D2270	>95
Punto de inflamabilidad, vaso abierto	ºC	ASTM D92	>190
Punto de escurrimiento	ºC	ASTM D97	-21
FZG (A/8,3/90): Nivel de daños		ISO 14635	>12
4 Esferas, índice de carga de desgaste		ASTM D2783	>50

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.