PROTECTOR LITHIUM COMPLEX SYNT R2/3 V100

Descrizione

Il grasso Complex Synt è formulato con lubrificanti sintetici PAO e addensante a base di sapone complesso di litio.
La natura dell´agente addensante e degli additivi adoperati gli donano straordinarie caratteristiche anticorrosive, di resistenza all´ossidazione e antiusura. Inoltre possiede un´eccellente stabilità al lavoro meccanico, aderenza e resistenza all´acqua.

Caratteristiche

- Grasso particolarmente indicato per la lubrificazione di cuscinetti di motori elettrici e ventilatori a velocità medie e medio-alte, e alte temperature.
- l´uso della base sintetica gli conferisce un´eccellente capacità di pompaggio a bassa temperatura ed una coppia di avviamento e marcia molto bassi, nonché un ridotto punto di congelamento, con cui si ottiene un eccellente comportamento a freddo.
- Ideale per la lubrificazione a vita degli elementi.
- Campo di applicazione tra -50 ºC e 150ºC, con picchi fino a 200ºC.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- THYSSENKRUPP*
- DIN: 51825 KPEHC 2/3N-50

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.