



QUALIFIER CHAIN

Descrizione

Lubrificante spray, mantiene in perfette condizioni le catene e le trasmissioni secondarie. Si applica facilmente e aderisce perfettamente alla catena, riducendo al minimo le perdite e mantenendo puliti pneumatico e cerchione posteriore. Resistente all'acqua, funziona perfettamente anche ad alte temperature ed in ambienti di ogni tipo.

Caratteristiche

- Eccellente capacità di sopportare carichi, antiusura e anticorrosivo.
- Il suo grado ottimale di untuosità migliora l'adesività alla catena di trasmissione e mantiene pulito il cerchione.
- Eccellente coefficiente di frizione grazie al contenuto di teflon.
- Aumenta la durata della vita utile della catena.
- Idrorepellente, mantiene le proprietà anche in ambienti umidi.

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Colore			Giallastro
Corrosione Cu, 3h a 100 °C		ASTM D130	1 a
Usura macchina 4 sfere: 40 kg, 1200 rpm, 75°C, 1 h diametro impronta	mm	ASTM D2266	0,35
Usura macchina 4 sfere 80 kg, 1 minuto diametro impronta	mm	DIN 51530	0,37
Autoinfiammabilità			> 250

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.