



# RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-60

## Descrizione

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-60 è un lubrificante formulato con basi minerali per motori motociclistici a quattro tempi. Particolarmente raccomandato per mototaxi ad alte percorrenze che richiedano un livello di qualità API SG o inferiore.

## Caratteristiche

- La particolare viscosità 25W-60 permette una maggior capacità di serraggio a livello dei pistoni migliorando la compressione.
- Fornisce una elevata protezione sia nel motore come nel cambio.
- Adeguato potere detergente-disperdente, questo assicura una totale pulizia degli elementi del motore.
- Mantiene una pressione e temperatura adeguate in tutte le condizioni di servizio.

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

• JASO T 903:2016 MA2\*

• API: SG

\*Approvazione formale

## Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			25W-60
Densità a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,893
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D445	24
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D445	250
Viscosità a -10 °C	cP	ASTM D5293	<13.000
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	120
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	250
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-18
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	6,5
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D874	0,8
Forza di taglio Iniettore Bosch: Viscosità a 100 °C	cSt	CEC L-14-93	>21,9

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.