



Descrizione

Olio lubrificante multigrado progettato per l'utilizzo nei veicoli leggeri a benzina. Raccomandato per i motori a benzina che richiedono un livello qualitativo API SL.

Caratteristiche

- Olio multigrado che garantisce una buona pulizia del motore.
- Grazie alla sua formulazione, riduce al minimo la formazione di depositi e morchie.
- Protegge il motore dalla corrosione delle parti metalliche.
- Adatto ai veicoli che utilizzano metano (CNG/NGV) o GPL come carburante.
- Adatto a tutti i tipi di veicoli a benzina.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API SL

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			15W-40
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,868
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	100
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	14
HTHS, viscosità a 150 °C	cP	ASTM D5481	> 3,7
Viscosità CCS a -20 °C	cP	ASTM D5293	< 7.000
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	143
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	> 215
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-39
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 12,5
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	6
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	< 15

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.