



Descrizione

Olio lubrificante sintetico conforme allo standard qualitativo ACEA C4, particolarmente raccomandato per i veicoli dotati di filtri antiparticolato come sistema di trattamento dei gas di scarico. Si distingue per la sua bassissima produzione di ceneri (Low SAPS) ed è il lubrificante specifico per i veicoli diesel Renault che richiedono il livello qualitativo RN0720. Inoltre, è un lubrificante Long Life che consente di prolungare notevolmente gli intervalli di sostituzione dell'olio, sempre nel rispetto delle raccomandazioni del costruttore del veicolo. Grazie al suo livello prestazionale, può essere utilizzato anche nei veicoli che richiedono gli standard qualitativi ACEA C3 o ACEA C4.

Caratteristiche

- Il ridotto contenuto di ceneri (Low SAPS) lo rende indispensabile per garantire la durata delle nuove tecnologie progettate per ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera, come i filtri antiparticolato diesel (DPF).
- Il livello qualitativo RN0720 garantisce un'elevata resistenza all'ossidazione dell'olio e una minima formazione di depositi sui pistoni, consentendo così di prolungare gli intervalli di sostituzione dell'olio.
- Contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ nell'atmosfera, consentendo un risparmio di carburante fino all'1% rispetto ad altri lubrificanti nelle condizioni standardizzate del test M111FE.
- Adatto ai veicoli a benzina e alle relative versioni ibride.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA C4
- FIAT Meets FIAT 9.55535 S4
- MB 226.51*
- RENAULT RN0720*
- *Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			5W-30
Densità a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,847
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	71
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	12,2
Viscosità CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	<6.600
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	168
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	>200
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-45
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,2

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.