



Descrizione

Lubrificante sintetico sviluppato per i moderni motori benzina e diesel del Gruppo VW-Audi-Seat-Skoda, conforme alle specifiche VW 504 00/507 00. Adatto anche ai motori a iniezione diretta e ai veicoli dotati di filtro antiparticolato (DPF). La tecnologia Long Life consente intervalli di sostituzione prolungati, riduce i consumi e le emissioni, ed è compatibile con le specifiche ACEA C2 e ACEA C3.

Caratteristiche

- I risultati ottenuti nei test standardizzati VW con filtro antiparticolato DPF garantiscono la compatibilità dell'olio con questo sistema di post-trattamento dei gas di scarico, evitando l'aumento del consumo di carburante e la perdita di prestazioni del motore causati dall'accumulo di ceneri nel filtro.
- I test interni effettuati su motori Audi e VW, sia benzina che diesel, garantiscono le massime prestazioni di questo lubrificante su tutta la gamma di veicoli Euro 6 e precedenti di questi costruttori.
- Ridotto consumo di lubrificante grazie alla formulazione con basi sintetiche di altissima qualità.
- Prodotto Long Life in grado di prolungare notevolmente gli intervalli di sostituzione dell'olio fino a 50.000 km, secondo le prescrizioni del costruttore del veicolo.
- Adatto ai veicoli a benzina, diesel e alle relative versioni ibride.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA C3
- API SQ
- BMW LL-04*
- FIAT Meets FIAT 9.55535 S3
- MB 229.51*
- PORSCHE C30*
- VW 504 00/507 00*

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			5W-30
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	73
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	12,1
HTHS, viscosità a 150 °C	cP	ASTM D5481	> 3,5
Viscosità CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	< 6.600
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	170
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	> 180
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (90 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 9,3
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,1
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	< 10

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.