



Descrizione

Olio 100% sintetico sviluppato per soddisfare i severi requisiti delle specifiche VW 504.00/507.00 (per i motori a benzina e diesel del Gruppo VW-Audi-Seat-Skoda), Porsche C30 e BMW Longlife-04 nella gradazione di viscosità 0W-30. È raccomandato per l'utilizzo in qualsiasi motore a benzina a iniezione diretta o motore diesel dotato di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico con filtro antiparticolato DPF che richiedano un livello qualitativo ACEA C3 in questa gradazione di viscosità. I componenti utilizzati nella sua formulazione sono della massima qualità. Grazie a ciò, si ottiene un prodotto Long Life che contribuisce a ridurre il consumo di lubrificante e, di conseguenza, il suo impatto ambientale.

Caratteristiche

- I risultati ottenuti nei test standardizzati VW con filtro antiparticolato DPF garantiscono la compatibilità dell'olio con questo sistema di post-trattamento dei gas di scarico, evitando l'aumento del consumo di carburante e la perdita di prestazioni del motore causati dall'accumulo di ceneri nel filtro.
- I test interni effettuati su motori Audi e VW, sia benzina che diesel, garantiscono le massime prestazioni di questo lubrificante su tutta la gamma di veicoli Euro 6 e precedenti di questi costruttori.
- Riduce al minimo la formazione di depositi e morchie, massimizzando al contempo la protezione del motore dall'usura.
- Prodotto Long Life in grado di prolungare notevolmente gli intervalli di sostituzione dell'olio fino a 30.000 km, secondo le prescrizioni del costruttore del veicolo.
- Adatto ai veicoli a benzina, diesel e alle relative versioni ibride.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA C3
 - BMW LL-04*
 - BMW LL-19FE*
 - MB 229.52*
 - PORSCHE C30*
 - VW 504 00/507 00*
- *Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			0W-30
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,842
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	62
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	12,0
HTHS, viscosità a 150 °C	cP	ASTM D5481	> 3,5
Viscosità CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	< 6.200
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	194
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	> 215
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-48
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	11,4
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7,7
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	< 13

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.