



Descrizione

Lubrificante sintetico Long Life sviluppato appositamente per veicoli a benzina, ibridi e diesel leggeri dotati di sistemi di trattamento dei gas di scarico. La sua formulazione accuratamente studiata a basso contenuto di ceneri (Mid SAPS) lo rende particolarmente adatto ai motori del Gruppo Stellantis (PSA e FCA) che richiedono l'omologazione FPW9.55535/03, ai motori diesel 1.5 BlueHDi (DV5R) prodotti prima di febbraio 2023 e ai motori a benzina 1.2L PureTech (EB Turbo Euro 6.1). Rispetto alle specifiche precedenti, la specifica FPW9.55535/03 migliora la protezione contro l'usura delle cinghie di distribuzione dei motori sopra indicati.

Caratteristiche

- Si distingue in particolare per la ridotta formazione di depositi e morchie rispetto ad altri oli sintetici.
- Riduce gli attriti, proteggendo il motore dall'usura, e offre una maggiore resistenza all'ossidazione, consentendo di prolungare gli intervalli di sostituzione dell'olio (fare sempre riferimento al manuale del veicolo).
- Maggiore protezione contro i fenomeni di combustione anomala come il LSPI (Low Speed Pre-Ignition).
- Ridotto contenuto di ceneri e compatibilità con sistemi di post-trattamento come il filtro antiparticolato (DPF), contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla tutela dell'ambiente rispetto ai lubrificanti convenzionali.
- Adatto ai veicoli a benzina, diesel e alle relative versioni ibride.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ACEA C3
 - API SQ*
 - OPEL OV401547
 - PSA B71 2290
 - PSA B71 2297
 - Stellantis FPW9.55535/03*
- *Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			5W-30
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,849
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	73,2
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	12,1
Viscosità CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	5973
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	163
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	234
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-36
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7,9

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.