



Descrizione

Lubrificante sintetico appositamente progettato per i veicoli a benzina GM, inclusi Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Opel e Vauxhall, poiché soddisfa l'ultima versione della specifica dexos1, dexos1 Gen3. Favorisce la riduzione del consumo di carburante (Fuel Economy) nelle normali condizioni di guida. Di conseguenza, contribuisce alla diminuzione delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera e quindi alla tutela dell'ambiente. Grazie al suo elevato livello prestazionale, può essere utilizzato anche nei veicoli che richiedono le specifiche API SQ e ILSAC GF-7A.

Caratteristiche

- Grazie alla sua tecnologia sintetica e alla viscosità appositamente studiata, consente un risparmio di carburante fino al 4,3% (0W-20) e al 3,6% (5W-30) in condizioni di prova standardizzate rispetto ai limiti del test Sequence VIE.
- Adatto ai veicoli che richiedono il livello qualitativo ILSAC GF-7A, inclusi alcuni modelli dei marchi Lancia, SsangYong e Toyota.
- È inoltre adatto all'impiego nei moderni motori a benzina a iniezione diretta turbocompressi, dove offre protezione contro i danni causati dal fenomeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition).
- Garantisce un'eccellente protezione del motore contro la formazione di depositi ad alta temperatura, un maggiore controllo delle morchie e la compatibilità con le guarnizioni, assicurando la massima efficienza.
- Compatibile con le precedenti versioni della specifica dexos1.
- Adatto ai veicoli a benzina e alle relative versioni ibride.
- Include una protezione aggiuntiva contro il fenomeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API SQ (0W-20)*
- FIAT Meets FIAT 9.55535 CR1
- FIAT Meets FIAT 9.55535 GSX (5W-30)
- GM dexos1™ Gen 3 [D30BADE102] (0W-20)*
- GM dexos1™ Gen 3 [D325AADE102] (5W-30)*
- ILSAC GF-7A*

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE	
GRADO SAE			0W-20	5W-30
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,842	0,848
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	46,8	57,2
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9	10,0
Viscosità CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293		< 6.600
Viscosità CCS a -35 °C	cP	ASTM D5293	< 6.200	
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	174	163
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	232	233
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42	-39
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	> 6,9	> 9,3
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,6	8,6
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	10	8,6

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.