



Descrizione

Prodotto minerale ad alte prestazioni, idoneo per la lubrificazione di un'ampia gamma di motori due tempi. L'uso di particolari basi minerali raffinate e additivi di ultima generazione consentono a questo prodotto di lubrificare i motori 2T da giardinaggio così come quelli di motoseghe e piccoli veicoli per uso agricolo. Protegge le parti metalliche nei confronti dell'usura e della corrosione lubrificando perfettamente la camera di combustione.

Caratteristiche

- Elevato potere lubrificante, riduce l'usura allungando la vita utile del motore.
- Minimizza la formazione dei depositi mantenendo pulite le valvole di scarico.
- Riduce l'incrostazione delle candele ed evita l'incollaggio dei segmenti..

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API TC
- ISO L-EGB

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,882
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	110
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	146
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-15
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D874	0,1
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.