



## Descrizione

Lubrificante minerale monogrado di alta qualità formulato con basi molto raffinate, cui sono aggiunti additivi appositamente selezionati per migliorarne le caratteristiche come, tra le altre, in particolare, la resistenza all'ossidazione, il potere antiusura, le proprietà detergenti e disperdenti, consentendo un lunga vita in servizio.

Può essere usato come fluido idraulico in macchine movimento terra, nonché nelle trasmissioni in cui il produttore consiglia questo grado di viscosità.

## Caratteristiche

- Elevato potere detergente-disperdente, evita la formazione di depositi.
- Ottime proprietà anticorrosione e antiruggine, garantiscono una maggior protezione degli elementi metallici.
- Basso punto di congelamento.
- Eccellenti proprietà antischiuma.
- Ottimo comportamento nei confronti di giunti ed elastomeri, garantisce una migliore compatibilità con le varie parti del sistema idraulico.

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ALLISON C-3
- API CF/SF
- CATERPILLAR CAT TO-2

## Caratteristiche tecniche

|                                      | UNITÀ    | METODO     | VALORE |
|--------------------------------------|----------|------------|--------|
| GRADO SAE                            |          |            | 10W    |
| Densità a 15 °C                      | g/cm3    | ASTM D4052 | 0,880  |
| Viscosità cinematica a 40 °C         | cSt      | ASTM D445  | 39     |
| Viscosità cinematica a 100 °C        | cSt      | ASTM D445  | 6,6    |
| Indice di viscosità                  | -        | ASTM D2270 | 110    |
| Punto di infiammabilità, vaso aperto | °C       | ASTM D92   | >200   |
| Punto di scorrimento                 | °C       | ASTM D97   | -27    |
| Ceneri solfatate                     | % peso   | ASTM D874  | 1,3    |
| TBN                                  | mg KOH/g | ASTM D2896 | 8,9    |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.