



## Lubrificanti Veicoli Pesanti

GIANT 3030 15W-40

### Descrizione

Lubrificante multigrado a base minerale adatto per motori a benzina e diesel ad aspirazione o sovralimentati, anche in severe condizioni di servizio. L'eccellente qualità MIXFLEET lo rende particolarmente idoneo e versatile per l'utilizzo in flotte di trasporto professionale, trasporto merci e passeggeri, macchine movimento terra e macchine agricole.

### Caratteristiche

- \* Il livello detergente-disperdente agevola la pulizia del motore, mantenendo in sospensione fanghi e polveri di carbone evitando che si depositino all'interno di segmenti, pistoni e condotti di lubrificazione.
- \* Il suo essere multigrado favorisce l'avviamento a freddo e possiede un'ampia versatilità climatica.
- \* Grazie alla particolare formulazione protegge il motore dalla corrosione.
- \* Eccellenti proprietà antiusura, riducono al minimo lo sfregamento.
- \* Riduce il consumo di lubrificante, soprattutto nella gradazione 20W-50.

### Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API CF-4/SF

### Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			15W-40
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0.874
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	132
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	236
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-27
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10.1
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	11

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.