



Descrizione

Liquido permanente formulato con etilenglicole ed additivi organici, silicati e fosfati (PSi-OAT). Offre la massima protezione nei confronti della corrosione per tutti i metalli e leghe presenti nei circuiti di refrigerazione dei veicoli di ultima generazione. Particolarmente raccomandato per motori di alluminio ad alta pressione dove la protezione alle alte temperature è molto importante, naturalmente si può usare anche in tutti gli altri tipi di circuiti di refrigerazione.

Caratteristiche

- Prodotto pronto all'uso, già diluito con acqua trattata per evitare rischi di formazione di depositi calcari ed evitare la corrosione.
- Compatibile con i metalli e le leghe presenti nei circuiti di refrigerazione: alluminio, rame, ghisa, ottone e le più moderne leghe.
- Alta resistenza termica, permette un'eccellente refrigerazione dei motori senza che si produca ebollizione del fluido evitando la cavitazione.
- Compatibile con i materiali dei giunti, ghiera e vernici.
- Può essere utilizzato in veicoli che richiedono un livello di qualità VW TL 774-C, D, F, G, J, L (G11, G12, G12+, G12++, G13, G12evo), sempre quando non si effettuino miscele con altri prodotti.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- AFNOR 15-601
- ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA 9.55523
- ASTM D3306
- BS 6580:2010
- CHRYSLER MS 7170
- CUMMINS 85T8-2
- FORD ESD-M97B49-A
- FVV R 530:2005
- GB 29743:2013 modified (PC)
- IVECO Iveco standard 18-1830
- JI CASE JIC-501
- JIS K2234:2018
- MAN 324 Type NF
- MAN 324 Type Si-OAT
- MB 325.5
- MTU MTL 5048
- Ö-Norm (except for RA)
- OPEL/VAUXHALL GME L1301
- TOYOTA 1WW/2WW Engines
- VOLVO CARS 128 6083/002
- VW TL 774-C, D, F, G, J, L (G11, G12, G12+, G12++, G13, G12evo)

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE	
Concentrazione			30%	50%
Colore	-	Visivo	Magenta	Magenta
Densità a 20 °C	g/cm ³	DIN 51757-4	1,05	1,072
Punto di congelamento	°C	ASTM D1177	-15	-38
pH a 20 °C	-	ASTM D1287	8,1	8,2

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.