



Lubrificanti Veicoli Leggeri



LEADER NEO 10W-30

Descrizione

Lubrificante sintetico con l'esclusiva formulazione 3E Technology, sviluppato per offrire la migliore protezione al motore senza rinunciare all'alta efficienza. Prodotto per veicoli benzina. Raccomandato dalla maggior parte dei fabbricanti di veicoli asiatici.

Caratteristiche

- Soddisfa le esigenti specifiche di qualità API SQ per moderni motori a benzina che richiedono maggior protezione alle alte temperature.
- Questa viscosità è raccomandata da un'ampia gamma di fabbricanti di veicoli, come ad esempio Mazda, Chrysler, Honda, Toyota, Hyundai, Chevrolet, Nissan etc
- Tecnologia che offre un'eccellente protezione del motore dinanzi alla formazione di depositi ad alta temperatura, un maggior controllo dei fanghi e compatibilità con giunti per ottenere una massima efficienza anche nei motori che usano combustibili con etanolo fino a E85. Tutto questo contribuisce a mantenere più pulito il motore, aumentandone la durata.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API SQ*

- ILSAC GF-7A*

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			10W-30
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	64
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	10,5
HTHS, viscosità a 150 °C	cP	ASTM D5481	>2,9
Viscosità CCS a -25 °C	cP	ASTM D5293	<7.000
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	154
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	240
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-36
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	9,8
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7,6
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	<15

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.



Le schede di dati di sicurezza sono disponibili su: <https://lubricants.repsol.com/it/>
Scheda tecnica Lubrificanti RP_0100L
Ottobre 2025