



Descrizione

Lubrorefrigerante semisintetico esente da olio minerale biostabile per lavorazioni di asportazione truciolo e rettifica su materiali ferrosi, acciai, acciai legati. Ottimo su ghisa. Il prodotto ha un ottimo potere detergente ed un elevato potere anticorrosivo.

In miscela con acqua forma microemulsioni dotate di elevata stabilità con acque di ogni durezza e resistenza ai batteri.

Caratteristiche

- Esente da donatori di formaldeide.
- Elevate proprietà antiruggine e assenza di cattivi odori.
- Non dà formazione di saponi e morchie.
- Bassa tendenza alla formazione di schiuma.
- Ottime finiture superficiali.
- Senza pittogrammi di pericolo.

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Colore	-	Visivo	3,0
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	1,0
Aspetto concentrato	-	Visivo	Limpido
Aspetto emulsione al 5%	-	Visivo	Trasparente
Indice di rifrazione	-	-	2,0
pH emulsione al 5%	-	ASTM D1287	9,5 ± 0,1
Riserva alcalina a pH 4	ml HCl 1M	ASTM D947	1,2
Test antiruggine concentrazione 3%	-	DIN 51360/2	Superato

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.