



## Descrizione

Fluido refrigerante semisintetico di concezione innovativa esente da battericida, vengono usate basi minerali ad alta raffinazione ed additivi untuosanti. Il prodotto è stato appositamente studiato per l'utilizzo in operazioni di taglio e rettifica di acciai, acciai mediamente legati, leghe di alluminio e ghisa. Può essere anche utilizzato in lavorazioni di leghe gialle. In acqua produce una emulsione semitrasparente finemente dispersa con buone caratteristiche di lubrificazione e lunga durata nel tempo. Grazie alle sue particolari caratteristiche di resistenza ai cattivi odori e detergenza è idoneo per essere utilizzato in impianti centralizzati e macchine singole, con ogni tipo di filtrazione.

## Caratteristiche

Esente da battericidi.

Elevate proprietà antiruggine e assenza di cattivi odori.

Non dà formazione di saponi e morchie.

Bassa tendenza alla formazione di schiuma.

Ottime finiture superficiali.

Multimetal.

## Caratteristiche tecniche

|                                    | UNITÀ     | METODO      | VALORE      |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Colore                             | -         | Visivo      | 3,0         |
| Densità a 15 °C                    | g/cm3     | ASTM D4052  | 0,99        |
| Aspetto concentrato                | -         | Visivo      | Limpido     |
| Aspetto emulsione al 5%            | -         | Visivo      | Trasparente |
| Indice di rifrazione               | -         | -           | 1,6         |
| pH emulsione al 5%                 | -         | ASTM D1287  | 9,2 ± 0,1   |
| Riserva alcalina a pH 4            | ml HCl 1M | ASTM D947   | 1,16        |
| Test antiruggine concentrazione 3% | -         | DIN 51360/2 | Superato    |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.