



Descrizione

I lubrificanti Repsol Maker Chain SAE 30 e 40 sono elaborati con basi particolarmente selezionate, trattate in modo tale da migliorare notevolmente la naturale aderenza.

Prodotti per lubrificazione generale, particolarmente indicati per applicazioni di lubrificazione a perdita (oliatore a gocce, broccia,...). Particolarmente consigliati per la lubrificazione di catene di motoseghe.

Caratteristiche

- Alto indice di viscosità
- Spiccata untuosità
- Buona protezione anticorrosiva

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- DIN 51501 L -AN
- ISO 6743/1 - AN

- THYSSENKRUPP 73 (40)*
- *Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE	
GRADO SAE			30	40
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052		0,886
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	100	150
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	11	14,5
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	95	95
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	210	220
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-15	-10
Corrosione Cu, 3h a 100 °C	-	ASTM D130	1a	1a
Rust, metodo A	-	ASTM D665	Supera	Supera

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.