



## Descrizione

È progettato per la lubrificazione di tutti i punti di ingrassaggio di macchine movimento terra, settore minerario e agricolo, in ambienti a contatto con l'acqua o con molta polvere. La sua elevata viscosità dinamica gli permette di creare una perfetta tenuta alle estremità delle boccole, formando una barriera che impedisce l'ingresso di particelle abrasive, aumentandone così la vita utile, soprattutto quando costruite in bronzo e soggette a danneggiamento ed usura prematura.

Allo stesso tempo, grazie alla sua particolare resistenza all'acqua salata e alla sua elevatissima tenacità, è particolarmente indicato per la lubrificazione di cuscinetti, guide, cremagliere, cancelli e ralle dei macchinari marittimi e portuali.

## Caratteristiche

- Grasso appositamente progettato per essere utilizzato in ambienti umidi ed altamente corrosivi. Ottimo comportamento nei confronti della corrosione (anche in acqua salata), totalmente insolubile e repellente all'acqua, estrema aderenza.
- Campo di applicazione tra -20 °C e 140°C massimo.

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- DIN 51825 OGP 0/1N-20

## Caratteristiche tecniche

|                                       | UNITÀ   | METODO          | VALORE              |
|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| Consistenza                           | NLGI    |                 | 0/1                 |
| Colore                                | -       | Visivo          | Marrone             |
| Tipo di addensante                    |         |                 | Solfonato di Calcio |
| Lubrificante base, Viscosità a 40 °C  | cSt     | ASTM D445       | 1700                |
| 4 Sfere EP, carico di saldatura       | kg      | IP 239          | 360                 |
| Penetrazione, 25 °C, Operata 60 colpi | 1/10 mm | ASTM D217       | 280                 |
| Punto di goccia                       | °C      | METTLER FP-83HT | 300                 |
| Test di corrosione Emcor              | -       | DIN 51802       | 0-0                 |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.