



Descrizione

È un grasso formulato con lubrificante minerale altamente raffinato a bassissima viscosità e addensante a base di sapone semplice di litio con additivi antiusura e anticorrosione. Tale combinazione gli dona un'eccellente capacità di pompaggio, buona fluidità in un vasto range di temperature, basso coefficiente di frizione ed una buonissima aderenza ed untuosità.

Caratteristiche

- Grasso consigliato per applicazioni agricole ed industriali che richiedono prodotti a bassissima viscosità della base con un buon comportamento a basse temperature.
- Se ne consiglia l'uso nelle scatole di riduttori di tipo chiuso in cui i sigilli hanno perso la capacità di trattenere i lubrificanti convenzionali.
- Trova largo utilizzo per le viti del torchio delle mietitrebbiatrici di cotone.
- Campo di applicazione tra -30 °C e 100°C massimo.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- DIN 51502 G 00G-30

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Consistenza	NLGI		00
Colore	-	Visivo	Verde chiaro
Tipo di addensante			Litio semplice
Lubrificante base, Viscosità a 40 °C	cSt	ASTM D445	24
Penetrazione, 25 °C, Operata 100.000 colpi	1/10 mm	ASTM D217	410
Penetrazione, 25 °C, Operata 60 colpi	1/10 mm	ASTM D217	400
Stabilità all'ossidazione (100 h, 100 °C)	PSI	ASTM D942	≤5

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.