



Descrizione

Lubrificante spray, mantiene in perfette condizioni le catene e le trasmissioni secondarie. Si applica facilmente e aderisce perfettamente alla catena, riducendo al minimo le perdite e mantenendo puliti pneumatico e cerchione posteriore. Resistente all'acqua, funziona perfettamente anche ad alte temperature ed in ambienti di ogni tipo.

Caratteristiche

- Eccellente capacità di sopportare carichi, antiusura e anticorrosivo.
- Il suo grado ottimale di untuosità migliora l'adesività alla catena di trasmissione e mantiene pulito il cerchione.
- Eccellente coefficiente di frizione grazie al contenuto di teflon.
- Aumenta la durata della vita utile della catena.
- Idrorepellente, mantiene le proprietà anche in ambienti umidi.

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Colore	-	Visivo	Giallastro
4 Sfere usura, diametro impronta (1 min/80 kg)	mm	DIN 51530	0,37
4 Sfere usura, diametro impronta (40 kg)	mm	ASTM D2266	0,35
Corrosione Cu, 3h a 100 °C	-	ASTM D130	1 a

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.