



Descrizione

Lubrificante 100% sintetico base estere per motori 2T. Formulato sia per utilizzo in ambiti competitivi così come per uso quotidiano. La particolare formulazione con estere offre prestazioni eccellenti in accelerazione garantendo nel contempo una protezione totale del motore. Particolarmente indicato per propulsori con basse emissioni contaminanti, la sua composizione previene la formazione di fumi e depositi nel sistema di scarico allungandone la vita utile. Può essere utilizzato sia come premiscela che per motori con sistema di lubrificazione con miscelatore. Allunga la vita utile del motore.

Caratteristiche

- Formulato per una protezione totale del motore, assicura una eccellente pulizia e bassa formazione di fumi.
- I suoi componenti evitano la formazione di depositi aiutando a mantenere perfettamente pulito il sistema di scarico.
- Allunga la vita del motore evitando l'incollamento dei segmenti, l'incrostazione delle candele e la formazione di residui.
- Minimizza la formazione di fumi contribuendo alla riduzione di emissioni inquinanti.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API TC
- ISO L-EGD
- TISI 1040

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,869
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	56
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	10
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	144
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	165
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-24
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D874	0,19
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,8

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.