



## Descrizione

Lubrificante per uso generale in motori 2T. È valido per un'ampia gamma di mezzi e particolarmente indicato per uso urbano. Garantisce la pulizia dei condotti e sopporta le temperature molto elevate derivanti dall'uso intenso nel traffico urbano sia per gli scooter che per le moto di piccola cilindrata.

## Caratteristiche

- Elevato potere lubrificante, riduce l'usura allungando la vita del motore.
- Riduce al minimo la formazione di depositi, mantenendo puliti i condotti di scarico.
- Riduce l'incrostazione delle candele ed evita l'incollamento dei segmenti.
- È adatto anche per motori di tosaerba, motoseghe e altri apparecchi di bricolage o per la piccola agricoltura.

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API TC
- ISO L-EGB
- JASO M345 FB

## Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,882
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	110
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	146
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-15
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D874	0,1
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.