



SMARTER SPORT 4T

Descrizione

È il lubrificante con composizione semisintetica perfetto per motori 4T. Fornisce un'elevata stabilità termica e il relativo grado di viscosità agevola l'avviamento a varie temperature ambiente. Smarter Sport è ideale per moto parcheggiate in strada o che circolano in zone caratterizzate da una climatologia variabile. Garantisce la migliore lubrificazione delle varie parti del motore e la minore usura dei componenti.

Caratteristiche

Le particolari caratteristiche viscosimetriche congiunte alla bassa volatilità, consentono di ottenere consumi ottimali.

Possiede un ottimo potere detergente-disperdente, garantisce una pulizia completa degli elementi del motore.

Garantisce un attrito adeguato per i dischi della frizione, evitando scorrimenti e usure precoci nei sistemi di lubrificazione congiunta del motore e trasmissione.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

• API SP

• JASO T 903:2023 MA2*

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE			
GRADO SAE			10W-30	10W-40	15W-50	20W-50
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,866	0,867	0,874	0,880
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	64	97	138	145
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	10,5	14,5	18,5	18,2
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	145	156	152	137
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D874	0,8	0,8	0,8	0,8
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	›9,3	›12	›15	›15
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	236	232	244	254
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-42	-36	-33	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	7,3	7,8	7,8	7,8

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.

Le schede di dati di sicurezza sono disponibili su: <https://lubricants.repsol.com/it/>

Scheda tecnica Lubrificanti RP_2065L, RP_2065M, RP_2065R, RP_2065T

Aprile 2025