



DRIVER HIGH MILEAGE 20W-50

Descrição

Lubrificante multigraduado mineral de alta qualidade e de ampla aplicação, podendo ser utilizado em motores a gasolina ou diesel de veículos ligeiros e pesados. Lubrificante adequado para serviços urbanos e de obras públicas com intervalos normais de mudança de lubrificante. Destacado pelo seu consumo mínimo.

Qualidades

- Mantem a viscosidade adequada a altas temperaturas.
- Impede a formação de depósitos e protege contra o desgaste e a corrosão.
- Devido à sua composição permite uma rápida libertação do ar, o que minimiza a formação de espumas a elevados regimes de rotação do motor.
- Assegura uma total limpeza dos elementos do motor, neutralizando os ácidos produzidos durante a combustão, incluindo quando se utilizam combustíveis com alto conteúdo em enxofre.
- Permite ser usado em ambientes amenos, conseguindo uma boa lubrificação dos diferentes elementos do motor, e pela natureza das bases obtém-se um baixo consumo de lubrificante.
- Válido para veículos a gasolina, a diesel e híbridos que utilizem GNC (Gás Natural Comprimido) ou GLP (Gás Liquefeito do Petróleo).

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API: SG/CF

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			20W-50
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,890
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D445	18,8
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D445	173
Viscosidade a -15 °C	cP	ASTM D5293	< 9.500
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	> 120
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	> 210
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-21
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	11,7
Cisalhamento injector Bosch: Viscosidade a 100 °C após cisalha	cSt	CEC L-14-93	16,68
Volatilidade Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	4,6
HTHS, viscosidade a 150 °C	cP	CEC L-36-90	> 3,7

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.