



ELITE EVOLUTION C4 5W-30

Descrição

Lubrificante sintético de qualidade ACEA C4, especialmente recomendado para os veículos que incorporam filtros de partículas como tratamento de gases de escape. Com um conteúdo muito baixo de cinzas (Low SAPS), é o lubrificante específico para veículos diesel Renault com o requisito nível de qualidade RN0720. Lubrificante de longa duração, que permite prolongar os intervalos de mudança, sempre de acordo com a recomendação do fabricante. Devido ao seu nível de prestação, pode recomendar-se a veículos cujo requisito seja ACEA C4 ou ACEA C3.

Qualidades

- O seu reduzido conteúdo em cinzas (Low SAPS), assegura a durabilidade das novas tecnologias aplicadas para diminuir o nível de emissões contaminantes para a atmosfera como filtros de partículas diesel (DPF).
- O nível de qualidade RN0720 assegura uma alta resistência à oxidação do lubrificante, e mínima formação de depósitos no pistão, permitindo alargar deste modo o período de mudança do lubrificante.
- Contribui para diminuir as emissões de CO₂ para a atmosfera, obtendo uma poupança de combustível até 1 % quando comparado a outros lubrificantes, nas condições normalizadas do ensaio M111FE.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- MB: 226.51*
- ACEA: C4
- RENAULT: RN0720*
- FIAT: Meets FIAT 9.55535 S4

*Aprovação formal

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			5W-30
Densidade a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,850
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	12,2
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	71
Viscosidade CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	<6.600
Índice de viscosidade		ASTM D2270	168
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	>200
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-45
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,2

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.