

Descrição

Lubrificante monograduado indicado para motores a diesel de aspiração natural e alguns veículos a gasolina que trabalhem em serviços moderados. A sua formulação com bases parafínicas muito refinadas e com aditivos permitem alcançar um alto nível de prestação na sua categoria.

Qualidades

- O seu alto poder detergente/dispersante assegura uma completa limpeza das partes internas do motor, evitando a formação de depósitos e lodos a frio.
- Devido ao seu nível de reserva alcalina (TBN) que neutraliza os ácidos que se formam na combustão de combustível com distintos conteúdos em enxofre protegendo o motor contra a corrosão.
- Baixo consumo de lubrificante devido à sua formulação com bases pouco voláteis.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- CD/SD

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			50
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,902
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	19,1
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	225
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	>95
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	>235
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-21
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,8

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.