

QUALIFIER TRANSMISSION 10W-40**MOTO**

Descrição

Lubrificante formulado para caixas de velocidades das motos. Proporciona uma excelente resistência ao cisalhamento e garante o funcionamento das embraiagens imersos em lubrificante com um perfeito controlo do seu deslizamento em condições de uso extremas. Prolonga a vida de todos os componentes da caixa de velocidades, reduz os ruídos mecânicos e ajuda no arranque a frio.

Qualidades

- Máxima protecção de todos os elementos da caixa de velocidades contra desgastes em condições extremas.
- Proporciona uma óptima fricção nos discos de embraiagem evitando deslizamentos.
- Permite efectuar as operações de mudança de velocidades e de embraiagem com total suavidade e precisão.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API SL
- JASO T-903:2016 MA2*
- *Aprovação formal

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Densidade a 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,854
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,1
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	89
Viscosidade a -25 °C	cP	ASTM D 5293	7000 máximo
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	160
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	244
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-33
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Cinzas sulfatadas	% peso	ASTM D 874	0,8

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.