

RIDER HIGH MILEAGE 4T 25W-60**MOTO****Descrição**

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-60 é um lubrificante de base mineral para motores de motos a quatro tempos. Especialmente recomendado para moto táxis com grandes viagens cujo requisito seja um nível de qualidade API SG ou inferior.

Qualidades

- A alta viscosidade 25W-60 permite uma maior redução de fugas a nível dos pistons, melhorando a compressão.
- Proporciona uma elevada protecção tanto do motor como da caixa de velocidades.
- Adequado poder detergente-dispersante, que assegura uma total limpeza dos elementos do motor.
- Mantem uma pressão e temperatura adequadas perante as diferentes condições de serviço

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API SG
- JASO T903:2016 MA2*
- *Aprovação formal

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			25W-60
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,895
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	250
Viscosidade a -10 °C	cP	ASTM D 5293	13000 máximo
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	120
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	250
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-18
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,5
Cinzas sulfatadas	% peso	ASTM D 874	0,8
Cisalhamento Injetor Bosch:			
Viscosidade a 100°C após cisalha	cSt	CEC-L014-93	21,9 mínimo

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.