



Descrição

Lubrificante mineral de alta performance adequado para lubrificar uma grande variedade de motores a dois tempos. Particularmente indicado para aplicações agrícolas e florestais: motosserras, corta-sebes, etc. Lubrificante limpo e cuidadoso com o motor, protege todas as peças metálicas de desgaste e de corrosão, lubrificando perfeitamente a câmara de combustão.

Qualidades

- Elevado poder lubrificante que reduz o desgaste prolongando a vida útil do motor.
- Minimiza a formação de depósitos mantendo limpas as ponteiros de escape.
- Reduz o isolamento das velas e evita a "colagem" dos segmentos.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API TC
- JASO M345 FB

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Cor	-	Visual	Vermelho
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,881
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	110
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-12
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	146
Cinzas sulfatadas	% peso	ASTM D874	0,1
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.