



Descrição

Lubrificante mineral de altas prestações para lubrificar motores a dois tempos. Desenvolvido com bases minerais altamente refinadas e aditivos. Permite a lubrificação de motores pequenos a 2T de jardinagem, motores de motosserras e pequenos veículos da indústria florestal. Lubrificante adequado para proteger todas as peças metálicas perante o desgaste e a corrosão, lubrificando perfeitamente a câmara de combustão.

Qualidades

- Elevado poder lubrificante que reduz o desgaste prolongando a vida útil do motor.
- Minimiza a formação de depósitos mantendo limpas as ponteiros de escape.
- Reduz o isolamento das velas e evita a "colagem" dos segmentos.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API TC
- ISO L-EGB

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,882
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	110
Ponto de fluxo	°C	ASTM D97	-15
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	146
Cinzas sulfatadas	% peso	ASTM D874	0,1
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.