



Lubrificantes Veículos Pesados

GIANT 3030 15W-40

Descrição

Lubrificante multigraduado de base mineral adequado para motores a gasolina e a diesel de aspiração natural ou sobrealimentados, que funcionem em condições severas de serviço. A excelente qualidade do MIXFLEET torna-o adequado e versátil para a utilização em veículos de transporte profissional, mercadorias e passageiros, maquinaria de movimento de terras e máquinas agrícolas.

Qualidades

- * O seu nível detergente/dispersante facilita a limpeza do motor, mantendo em suspensão sedimentos, evitando que se depositem em segmentos, pistons e tubos de lubrificação.
- * Por ser multigraduado facilita o arranque a frio e apresenta uma ampla versatilidade climatérica.
- * Protege o motor da corrosão devido à sua formulação.
- * Excelentes propriedades antidesgaste que minimizam o atrito.
- * Reduz o consumo de lubrificante, particularmente o grau 20W-50.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API CF-4/SF

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			15W-40
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0.874
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	132
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-27
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	236
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10.1
Volatilidade Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	11

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.