



GUARD REFRIGERANTE ORGÂNICO PSi-OAT MQ 100%/ GUARD COOLANT PSi-OAT MQ 100%

Descrição

Anticongelante refrigerante de motor à base de etileno glicol com aditivos orgânicos, silicatos e fosfatos (PSi-OAT). Oferece a máxima protecção contra a corrosão de todos os metais e ligas presentes nos circuitos de refrigeração dos veículos de última geração. Especialmente recomendado para motores de Alumínio de alta pressão onde a protecção a alta temperatura é muito importante, também pode utilizar-se em todo o tipo de circuitos de refrigeração.

Qualidades

Este produto deve ser diluído em água deionizada para ser utilizado. Dependendo da temperatura de congelamento necessária, use a percentagem de água indicada na embalagem.

Compatível com os metais e ligas presentes nos circuitos de refrigeração: Alumínio, Cobre, fundição, latão e as ligas mais modernas.

Alta resistência térmica que permite uma excelente refrigeração dos motores sem que se produza ebulição do fluido, evitando assim a cavitação.

Compatível com os materiais de juntas, vedantes e pinturas.

Também é adequado a veículos cujo requisito seja VW TL 774-C, D, F, G, J, L (G11, G12, G12+, G12++, G13, G12evo), desde que não seja misturado com outros produtos.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • AFNOR 15-601 | • JIS K2234:2018 |
| • ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA 9.55523 | • MAN 324 Type NF |
| • ASTM D3306 | • MAN 324 Type Si-OAT |
| • BS 6580:2010 | • MB 325.5 |
| • CHRYSLER MS 7170 | • MTU MTL 5048 |
| • CUMMINS 85T8-2 | • MWM 0199-99-2091/12 |
| • DEUTZ DQC CA-14 | • Ö-Norm Ö-Norm (except for RA) |
| • FORD ESD-M97B49-A | • OPEL/VAUXHALL GME L1301 |
| • FVV R 530:2005 | • TOYOTA 1WW/2WW Engines |
| • GB 29743:2013 modified (PC) | • VOLVO CARS 128 6083/002 |
| • IVECO Iveco standard 18-1830 | • VW TL 774-C, D, F, G, J, L |
| • JI CASE JIC-501 | (G11, G12, G12+, G12++, G13, G12evo) |



GUARD REFRIGERANTE ORGÂNICO PSi-OAT MQ 100%/ GUARD COOLANT PSi-OAT MQ 100%

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Cor	-	Visual	Magenta
Densidade a 20 °C	g/cm3	DIN 51757-4	1,12
Concentração			100%
pH a 20 ° C	-	ASTM D1287	8,5
Ponto de congelação (a 50%)	°C	ASTM D1177	-38

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.