





# Lubrificação geral

**MAKER CHAIN** 

### Descrição

Os lubrificantes Repsol Maker Chain são elaborados com bases cuidadosamente seleccionadas, que foram tratadas de forma a melhorar notavelmente a sua adesividade natural.

Para lubrificação geral muito adequado para aplicações de lubrificação perdida (almotolia, trincha,...).

#### **Qualidades**

- Alto índice de viscosidade
- Boa protecção anticorrosão

## Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

• DIN 51501 L -AN

• ISO 6743/1 - AN

#### Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO			VALOR			
Grau ISO VG			22	32	46	68	200	300
Cor	-	Visual	L2.0	L2.5	L2.5	L3.0	L6.0	L6.0
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	15	32	46	68	200	300
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	95	95	95	95	97	97
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-15	-15	-15	-15	-9	-9
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	→145	›145	>145	>145	>160	→160

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.