



## Descrição

Os produtos da série DESMOLDOIL são compostos ideais para actuar como desmoldantes em diversas aplicações. A sua composição é de uma mistura seleccionada de bases.

A gama de produtos DESMOLDOIL, está cuidadosamente estudada para garantir as exigências dos nossos clientes em qualquer tipo de aplicação e acabamento final (peças de cimento, cofragem, etc.), sobre qualquer tipo de molde com superfícies de madeira, ferro, metais brandos, etc.

## Qualidades

- Boa resistência à oxidação e estabilidade na armazenagem.
- Excelente propriedades desmoldantes.
- Grande capacidade de cobertura.
- Excelente acabamento final.

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Cor	-	Visual	L 0,5
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,832
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	8,78
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	2,43
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	93
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-48
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	176

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.