



Descrição

Os produtos da série DESMOLDOIL são compostos idealizados para actuar como desmoldantes em diversas aplicações e também para utilizar como óleos de processo. São constituídos por uma mistura seleccionada de óleos, que foram adequadamente aditivados e tratados para cumprir a sua função.

A gama de produtos DESMOLDOIL está cuidadosamente estudada para garantir o cumprimento das exigências dos nossos clientes em qualquer tipo de aplicação e acabamento final (peças de betão, cofragens, etc.) sobre qualquer tipo de superfície, como madeira, ferro, etc.

Qualidades

- Boa resistência à oxidação e estabilidade ao armazenamento.
- Excelente propriedades desmoldantes.
- Amigo do meio ambiente (não etiquetável).
- Grande capacidade de cobertura.
- Excelente acabamento final.

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR		
–			90	L	P
Cor	-	Visual	<1	0,5	0,5
Densidade a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,857	0,868	0,873
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	11,5	24,0	28,6
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	3,3	4,3	4,9
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-9	-12	-14
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	>160	>170	>190
Aditivação			Não	Não	Sim

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.