



عيب

## Lubrificantes Aplicações Especiais

**MAKER PRO** 

## Descrição

A linha de óleos PRO da Repsol são óleos de processo parafínicos com alto grau de refino, conferindo uma alta resistência à oxidação quando são utilizadas altas temperaturas.

## **Qualidades**

- Alto índice de viscosidade.
- Elevada resistência ao envelhecimento, à oxidação e à corrosão.
- Baixa tendência à formação de resíduo carbonoso.

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO		VALOR	
Cor	-	Visual	1,0	1,0	2,5
Aspecto	-	Visual	Brilhante e Transparente	Brilhante e Transparente	Brilhante e Transpar
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,860	0,865	0,885
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	11,5	21	62
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	3,2	4,3	8,1
Ponto de anilina	°C	ASTM D611	92	94	96
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-9	-9	-9
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	>160	>170	>225
Carbono Ramsbottom	%	ASTM D524	<0,08	<0,08	0,08
Corrosão ao Cobre 3h a 100°C	-	ASTM D130	1b	1b	1b
TAN	mg KOH/g	ASTM D664	<0,05	<0,05	<0,05

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.