



Descrição

Massa lubrificante formulada com óleo base mineral altamente refinado, espessada com sabão de Lítio (hidroxiestearato). Incorpora aditivos antioxidantes, anticorrosivos e de extrema pressão.

- Lubrificação geral de maquinaria agrícola, obra pública e automóvel.
- Lubrificação de rolamentos de crivos, pernos, rótulas, rolamentos, etc.
- Rolamentos de bombas e agitadores.

Qualidades

- Grande aderência, evitando o escorrimento da massa lubrificante.
 - Boas características de extrema pressão, possuindo boa capacidade para suportar cargas e vibrações.
 - Excelente estabilidade mecânica.
 - Boa protecção à oxidação, corrosão e ferrugem.
 - Excelente comportamento perante a água.
- Gama de aplicação de -20 °C a 120 °C.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- DIN 51825 KP 2/3K-20

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Consistência	NLGI		2/3
Cor	-	Visual	Castanho claro
Tipo de espessante			Lítio
Óleo base, Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D445	100
4 Bolas desgaste, diâmetro mancha (1h/40 kg)	mm	IP 239	0,4
4 Bolas EP, carga de soldagem	kg	IP 239	280
Corrosão ao Cobre 24h a 100°C	-	ASTM D4048	1a
Ensaio máquina Timken, carga OK	lb	ASTM D2509	60
Penetração, 25° C, Trabalhada 100.000 golpes	1/10 mm	ASTM D217	270
Penetração, 25° C, Trabalhada a 60 golpes	1/10 mm	ASTM D217	260
Ponto de gota	°C	METTLER FP-83HT	200

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.