



## Descrição

Lubrificante em aerossol para manter as correntes de moto em perfeitas condições mesmo nas situações mais adversas de utilização. De fácil aplicação e com excelente adesividade à corrente, minimiza as perdas e mantém o pneu e a jante traseira limpos. A sua fórmula com base em teflon maximiza a resistência à água e permite manter as suas prestações em todo tipo de ambientes, mesmo a altas temperaturas. Este lubrificante é especialmente indicado para motos com correntes do tipo o-ring de elevado desempenho. Para assegurar os melhores resultados, recomendamos que a corrente seja desengordurada com o produto DEGREASE & ENGINE CLEANER antes de aplicar o MOTO CHAIN DRY.

## Qualidades

- Excelente capacidade de carga, anti desgaste e anti corrosiva.
- Bom nível de untuosidade, que melhora a aderência à corrente de transmissão e mantém a jante limpa.
- Excelente coeficiente de fricção devido ao teor de teflon.
- Aumenta a duração da vida útil da corrente.
- Repele a água, mantendo as suas propriedades em ambientes húmidos.

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Cor	-	Visual	Esbranquiçado
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,850
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	2800
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-4

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.