



Descrição

Lubrificante formulado para caixas de velocidade das motos. Proporciona uma excelente resistência ao cisalhamento e garante o funcionamento das embraiagens imersas em lubrificante com um perfeito controlo do seu deslizamento, em condições de utilização extremas. Prolonga a vida de todos os componentes da caixa de velocidades, reduz os ruídos mecânicos e ajuda no arranque a frio.

Qualidades

- Elevada capacidade de carga e aditivação antidesgaste.
- Protege e prolonga a vida das caixas de velocidade, engrenagens e sistemas auxiliares.
- Máxima protecção de todos os elementos da caixa de velocidades contra desgastes em condições extremas.
- Compatível com os materiais utilizados nas transmissões de todos os tipos de motos.

Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- API GL-4

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Densidade a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,891
Viscosidade cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	137
Viscosidade cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	14
Viscosidade Brookfield a -26 °C	cP	ASTM D2983	<150.000
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	99
Ponto de fluxo	°C	ASTM D97	-33
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	230
FZG (A/8,3/90): Escalão de danos	-	ISO 14635	>12

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.